

**Zeit- und Lichtsteuerung**  
**Analoge Zeitschaltuhren**

**Funktionsbeschreibung**

- Analoge Köhlschaltuhr mit Tages- und Kurzzeitprogramm für die Abtauerung
- Steckreiter
- Netzsynchron
- Kürzeste Schaltzeit: 2 Minuten/1 Stunde
- 2 getrennte Schaltscheiben
- 24-Stunden-Schaltscheibe zur Stunden-Vorwahl
- 60-Minuten-Schaltscheibe zur Einstellung der Kurzkontaktdauer




**Technische Daten**

FRI 77 h-2	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Anzahl Kanäle	1
Montageart	Laufwerk mit Schnellbefestigung für DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Programm	Tages- und Abtauprogramm
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2,5 A
Kürzeste Schaltzeit	2, 1 min

FRI 77 h-2	
Programmierbar alle	1, 1 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	Netzsynchron
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Potenzialfrei, nicht für SELV
Stand-by Leistung	0,9 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 00
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C

**Anschlussbilder**



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/0770802](http://www.theben.de/produkt/0770802)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

Maßbilder

