

LUXORliving J4

Artikel-Nr.: 4800450

Smart Home
REG-Aktoren & Gateways

Funktionsbeschreibung

- 4-fach Jalousieaktor LUXORliving
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



Technische Daten

| LUXORliving J4 | |
|----------------------|----------------|
| Betriebsspannung KNX | <10 mA |
| Betriebsspannung | 110 - 240 V AC |
| Stand-by Leistung | <0,3 W |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Breite | 4 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |

| LUXORliving J4 | |
|----------------|--|
| Ausgang | Schließer, 6 A |
| Schaltausgang | Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II nach EN 60 669 |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4800450

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024
Seite 1 von 2

Anschlussbilder



Maßbilder

